



СИБ-АГРО

СОЛИТЕР

Обозначение	Ширина захвата (прибл.см)	Число рядов	Расстояние между рядами (прибл.см)***	Объем контейнера (прибл. л)	Вес (прибл.кг)		Монтаж на навесном Циркон или Кварц	Монтаж на шасси	Монтаж на полуприцепных агрегатах
					ДС1)	ОС2)			
Навесная									
Пневматическая									
Солитер 9/300	300	24	12,5	1,100	1,050	924	X	X	-
Солитер 9/400	400*	32	12,5	1,850	1,158	990	X	X	-
Солитер 9/450	450*	36	12,5	1,850	1,230	1,041	X	X	-
Навесная, откидывается гидравлически									
Солитер 9/400 К	400	32	12,5	1,850	1,208	1,040	X	X	-
Солитер 9/450 К	450	36	12,5	1,850	1,280	1,091	X****	X	-
Солитер 9/500 К	500	40	12,5	1,850	1,360	1,150	X	X	-
Солитер 9/600 К	600	48	12,5	1,850	1,520	1,268	X	X	-
Полуприцепная, откидывается гидравлически									
Солитер 9/400 КА	400	32	12,5	2,300	1,280	1,112		X	X
Солитер 9/450 КА	450	36	12,5	2,300	1,370	1,181		X	X
Солитер 9/500 КА	500	40	12,5	2,300	1,510	1,300		X	X
Солитер 9/600 КА	600	48	12,5	2,300	1,690	1,430		X	X
Прицепная, откидывается гидравлически**									
Солитер 10/400 К	400	32	12,5	5,800	4,442		-	-	-
Солитер 10/450 К	450	36	12,5	5,800	4,501		-	-	-
Солитер 10/500 К	500	40	12,5	5,800	4,560		-	-	-
Солитер 10/600 К	600	48	12,5	5,800	4,678		-	-	-
Прицепная, откидывается гидравлически									
Солитер 12/800 К	800	64	12,5	5,800	4,560		-	-	-
Солитер 12/900 К	900	72	12,5	5,800	4,740		-	-	-
Солитер 12/1000 К	1000	80	12,5	5,800	4,920		-	-	-
Солитер 12/1200 К	1200	96	12,5	5,800	5,330		-	-	-

* превышает допустимую транспортную шину согласно StVZO
(Положению о выдаче прав водителям транспортных средств)

** только в соединении с ротационной бороной Циркон 9 К или мини-комбинацией Кварц 7 К

*** другие расстояния между рядами (опционально)

**** не для мини-комбинации Кварц

- 1) двухдисковый сошник
- 2) однодисковый сошник