



СИБ-АГРО

ПРИМУС

Технические данные

Примус	Бак рабочей жидкости		Бак чистой воды (литров)	Порожний вес без штанг (ок.кг)	Производительность насоса (л/мин)	Пневматич. тормозная система
	Общий объем (литров)	Объем нетто (литров)				
25	2.400	2.200	250	1.630	250	о
35	3.300	3.100	250	1.830	2 x 160	оо
45	4.400	4.200	250	2.130	2 x 250	оо

о – серийно
оо – опция

Штанги опрыскивателя

Ширина захвата (м)	Количество форсунок	Количество и ширина секций	Примус		
			25	35	45
15	30	5 x 3 м	X	X	X
18	36	6 x 3 м	X	X	X
21	42	7 x 3 м	X	X	X
24	48	3/4,5/3/3/3/4,5/3 м	X	X	X ¹
27	54	9 x 3 м	X	X	X ¹
28	56	3/3/3/3,5/3/3,5/3/3/3 м	X	X	X ¹
30	60	3/3/3,5/4/3/4/3,5/3/3 м	-	-	X ^{2*}
33	66	3/3,5/4/4/4/4/4/3,5/3 м	-	-	X ^{3*}

¹ включая электрогидравлическое управление штанг/крайние секции складываются отдельно
¹ возм. удлинение до 30 м, ² возм. удлинение до 33 м, ³ возм.удлинение до 36 м

- невозможно
X возможно

Колеса

Примус	9.5 R 48	11.2R48	12.4 R 46	13.6 R 48	16.9 R 38	18.4 R 38	18.4 R 42	18.4 R 46	20.8 R 38	20.8 R 42	600/65 R 38
25	о	о	оо	о	о	о	-	-	-	-	-
35	о	о	оо	о	о	о	-	-	-	-	-
45	о	о	оо	о	о	о	-	-	о	-	о

о – серийно
оо – опция
- невозможно