



СИБ-АГРО

Усиленная четырехгранная рама сечения (мм)	ЕврОпал 6	ВариОпал 6	ЕврОпал 6	ВариОпал 6
110x110x8mm	4	4	4+1	4+1
ширина захвата (см)	120-200	88-200	150-250	110-250
вес (примерно кг)	907	1.067	1.070	1.290
мощность до кВт/л.с.	81/110	81/110	96/130	96/130
расстояние между корпусами	90/100	90/100	90/100	90/100
X-Исполнение*	x	x	x	x

Четырехгранный профиль рамы (мм)	ВариОпал 7	ВариОпал 7	ЕврОпал 7	ВариОпал 7	ЕврОпал 7	ВариОпал 7	ЕврОпал 7	ВариОпал 7	ЕврОпал 7	ВариОпал 7
120x120x10mm	2	2 + 1	3	3	3 + 1	3 + 1	4	4	4 + 1	4 + 1
ширина захвата (см)	44-100	66-165	90-150	66-165	120-200	88-220	120-200	88-220	150-250	110-275
вес [примерно кг]	605	875	753	852	959	1.118	949	1.107	1.155	1.373
мощность до кВт/л.с.	52/70	74/100	74/100	74/100	96/130	96/130	96/130	96/130	118/160	118/160
расстояние между корпусами	100	100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100
X-Исполнение*	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x

Четырехгранный профиль рамы (мм)	ВариОпал 8	ВариОпал 8	ЕврОпал 8	ВариОпал 8	ЕврОпал 8	ВариОпал 8	ЕврОпал 8	ВариОпал 8	ЕврОпал 8	ВариОпал 8	ЕврОпал 8
140x140x10mm	3	3 + 1	4	4	4 + 1	4 + 1	5	5	5 + 1	5 + 1	6 ***
ширина захвата (см)	75-165	100-220	120-200	100-220	150-250	125-275	150-250	125-275	180-300	150-330	180-300
вес [примерно кг]	1.124	1.399	1.210	1.378	1.425	1.653	1.410	1.628	1.625	1.903	1.610
мощность до кВт/л.с.	88/120	118/160	118/160	118/160	140/190	140/190	140/190	140/190	169/230	169/230	169/230
расстояние между корпусами	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100
X-Исполнение*	x	x	x	x	x	x	x	x	x	(x)**	-



СИБ-АГРО

Четырехгранный профиль рамы (мм)	ВариОпал 9	ВариОпал 9	ЕврОпал 9	ВариОпал 9	ЕврОпал 9	ВариОпал 9	ЕврОпал 9	ВариОпал 9	ЕврОпал 9	ВариОпал 9	ЕврОпал 9
160x160x10 mm	3	3 + 1	4	4	4 + 1	4 + 1	5	5	5 + 1	5 + 1	6 ***
ширина захвата (см)	75-165	100-220	120-200	100-220	150-250	125-275	150-250	125-275	180-300	150-330	180-300
вес [примерно кг]	1.257	1.551	1.280	1.510	1.510	1.800	1.495	1.767	1.725	2.057	1.710
мощность до кВт/л.с.	110/150	132/180	132/180	132/180	155/210	155/210	155/210	155/210	184/250	184/250	184/250
расстояние между корпусами	100	100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100	90/100
X-Исполнение*	x	x	x	x	x	x	x	-	x	-	-

* Для X-Исполнения (с автоматической системой защиты на каменистых почвах) вес примерно на 15% больше

** Только при расстоянии между корпусами 90 см

*** ЕврОпал 8/9,6-корпусной, может поставляться также вместе с фланцем

Все плуги ЕврОпал и ВариОпал поставляются с высотой рамы 75 см и 80 см.

Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирна ЛЕМКЕН оставляет за собой право на технические изменения.