



# СИБ-АГРО

## ПОЛУНАВЕСНЫЕ ПЛУГИ ЕВРОТИТАН И ВАРИТИТАН

Четырехгранный профиль рамы 180x180x10 мм	////////o///		////////o///+I	
	ЕвроТитан	ВариТитан	ЕвроТитан	ВариТитан
Ширина захвата (см)	297-450	270-495	330-500	300-550
вес (примерно кг)	4.593	5.070	4.842	5.379
мощность до кВт/л.с.	231/315	231/315	257/350	257/350
расстояние между корпусами (см)	100	100	100	100
высота рамы (см)	80	80	80	80
X-механизм от перегрузки*	X	X	X	X

Четырехгранный профиль рамы 180x180x10 мм	////////o///		////////o///+I	
	ЕвроТитан	ВариТитан	ЕвроТитан	ВариТитан
Ширина захвата (см)	330-500	300-500	363-550	330-605
вес (примерно кг)	4.810	5.340	5.059	5.649
мощность до кВт/л.с.	257/350	257/350	283/385	283/385
расстояние между корпусами (см)	100	100	100	100
высота рамы (см)	80	80	80	80
X-механизм от перегрузки*	X	X	X	X

Четырехгранный профиль рамы 180x180x10 мм	////////o///		////////o///+I	
	ЕвроТитан	ВариТитан	ЕвроТитан	ВариТитан
Ширина захвата (см)	363-550	330-605	396-600	360-600
вес (примерно кг)	5.027	5.590	5.276	5.899
мощность до кВт/л.с.	283/385	283/385	309/420	309/420
расстояние между корпусами (см)	100	100	100	100
высота рамы (см)	80	80	80	80
X-механизм от перегрузки*	X	X	X	X

\* вес плугов X (с автоматической системой защиты для каменистых почв) примерно на 15% больше.

Все данные, размеры и весовые характеристики находятся в процессе постоянного технического совершенствования, в связи с чем они могут изменяться. Весовые данные относятся к базовому варианту. Фирма ЛЕМКЕН оставляет за собой право на технические изменения.